

盛岡市民文化ホール大ホール照明設備概要

設備名称	設備概要	備考
1 客席サスペンションライト	3Kw×12回路 C型20Aコンセント	常設吊り込み無
2 プロセアムライト	3Kw×16回路 C型20Aコンセント	1Kw凸×10台 1Kwフレネル×18台
3 第1ブリッジライト(ポータルブリッジ) 第1ボーダーライト共吊り	4Kw×20回路 (サスパッチ式) 6KW×4回路 (各回路共 60C×1, 30C×1, 20C×3の並列回路) 回路①のみ直切り替え 可 ボーダーライト4色配線(上・中・下区分)	1Kw凸×8台 1Kwフレネル×27台 200w×80灯 DMXOUT×1
4 第2ブリッジライト(文字幕共吊り) 中アッパーホリゾンライト共吊り	4Kw×20回路 (サスパッチ式) 6KW×4回路 (各回路共 60C×1, 30C×1, 20C×3の並列回路) 回路①のみ直切り替え 可 中アッパーホリゾン4色配線	1Kw凸×8台 1Kwフレネル×27台 500w×64灯 DMXOUT×1
5 第3ブリッジライト(文字幕共吊り) 第2ボーダーライト共吊り	4Kw×20回路 (サスパッチ式) 6KW×4回路 (各回路共 60C×1, 30C×1, 20C×3の並列回路) 回路①のみ直切り替え 可 ボーダーライト4色配線(上・中・下区分)	1Kw凸×8台 1Kwフレネル×27台 200w×80灯 DMXOUT×1
6 第4サスペンションライト	3Kw×20回路 (サスパッチ式)	1Kw凸×8台 DMXOUT×1 1Kwフレネル×20台
7 アッパーホリゾンライト	3Kw×24回路 6色配線	上・中・下区分
8 天井反射板ライト	第1ブリッジライトと切り替え	
9 トーメンタルライト	3Kw×4回路 (片側)	2台4色分
10 フロントサイドライト	3Kw×16回路(片側) C型30Aコンセント×3個(予備回路)(片側)	4台8色分
11 第1シーリングライト	3Kw×24回路 6Kw×2回路(3Kw×4口 6Kwと並列回路) 直3Kw×2回路	1.5Kw凸×48台 8インチ 2段吊り
12 第2シーリングライト	3Kw×9回路	1.5Kw凸×18台 8インチ
13 センターピンスポットライト	2Kwクセノンピンスポットライト×4本	
14 コンダクタースポットライト	3Kw×1回路 C20型コンセント×2個 (球切れ自動切り替え)	1Kwランプピン×2台

フロア回路

負荷回路	回路数	備考
1 ステージ下手フロアコンセント	3KwC型30A × 32回路 6KwC型60A × 2回路	
2 ステージ上手フロアコンセント	3KwC型30A × 32回路 6KwC型60A × 2回路	
3 ステージ後コンセント	3KwC型30A × 12回路	
4 ステージ前コンセント	3KwC型30A × 8回路	
5 花道コンセント	3KwC型30A × 4回路(上下2回路)	
6 オーケストラピットコンセント	3KwC型30A × 12回路	
7 袖ウォールコンセント	3KwC型30A12回路(上下別) 前C、花道C、オーケストラCと切り替え	
8 花道ウォールコンセント	3KwC型30A × 4回路(上下2回路)	
9 客席ウォールコンセント	3KwC型30A × 4回路(上下2回路) 6KwC型60A × 2回路(上下1回路)	
10 ロアホリゾンライトコンセント	3Kw × 24回路 6色配線	上・中・下区分

特設電源

1 下手・上手奥分電盤(主に照明電源)	3φ4W 400A 4P カムロック出し 上下TOTAL120Kw以内	直C型30A9口 2次側パラ出し
2 上手奥分電盤(主に照明電源)	3φ3W 動力 50A 3P カムロック出し	
3 下手・上手前分電盤(主に音響電源)	1φ3W 150A C型30A 9口 平行 1口	
4 客席電源	C型30A 1口 C型20A 1口	1階18列中ブロック座席下
5 DMX-OUT	舞台前上手 × 1、下手 × 1、舞台奥 × 4	
6 DMX-IN	1階席中通路奥 × 2	1階18列中ブロック座席下

制御CH	1024CH
プリセットフェーダ	100本 / 3段プリセット / ジョイント機能 / P・F切り替え
ショウデータ数	1000ショウデータ
シーンJ記憶	1000シーン
パート数	8パート
サブフェーダ	20本 50ページ 1000シーン
エフェクト	50パターン×99ステップ トータル1000ステップ
パッチ	4場面+1:1 表形式表示画面 / 負荷グラフィック表示画面
プロファイル	16種類
CHグループ	99グループ
データ互換	USBメモリー : F-153 , JASCII
外部記憶	USBメモリー(FAT16, FAT32フォーマット)
制御信号	DMX512/1990 2系統
外部入力調光信号	DMX512/1990 1系統
ワイヤレスシステム	1式